

# Prohlášení o vlastnostech

## č. 61c/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

### Dřevěná špaletová okna a balkonové dveře (ANTIK)

Identifikační kód výrobku:  
(E.....A .../...)

#### Použití výrobku ve stavbě:

Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkonové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.

#### Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeh  
IČ: 284 36 024  
Česká republika

#### Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010031095, který vydal dne 11.2.2013 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČ 000 15 679.

**Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A2:**

Vlastnost	Dřevěná špaletová okna a balkónové dveře (ANTIK)		
	dvoukřídlové okno	trojkřídlové okno	balkónové dveře
Zatížení větrem	C5/B5	C4/B4	E <sub>2400</sub>
Vodotěsnost	E <sub>750</sub>	E <sub>750</sub>	4A
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost	R <sub>w</sub> = 43 (-2,-6) dB TZI4 se zasklením 4-12Ar-4 + 4		
	R <sub>w</sub> = 44 (-2,-7) dB TZI4 se zasklením 4-12Ar-4 + 6		
Součinitel prostupu tepla oknem	U <sub>w</sub> = 0,96 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením 4-12Ar-4LowE1,1 + 4		
Světelný činitel prostupu	0,72 se zasklením 4-12Ar-4LowE1,1 + 4		
Solární faktor	0,59 se zasklením 4-12Ar-4LowE1,1 + 4		
Průvzdušnost	4	4	3

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <https://configurator.agc-yourglass.com/configurator/request>

**Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016.**

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

**V Lázních Toušeň dne 1.1.2021**



**Ing. Jiří Korbelář**  
manažer technického vývoje