

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Hliníkový lehký obvodový plášť typ FUTURA FACADE
Rekace na oheň	NPD
Požární odolnost	NPD
Vodotěsnost	RE ₁₂₀₀
Vodotěsnost při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku	750 Pa / 250 Pa
Odolnost proti zatížení větrem, přípustné zatížení	2,0 KN/m ²
Odolnost proti zatížení větrem, bezpečnostní zatížení	3,0 KN/m ²
Odolnost proti nárazu	E5 / I5
Průvzdušnost	AE
Součinitel prostupu tepla rámové konstrukce	U _f = 2,4 W/m ² K systém AA100
Součinitel prostupu tepla rámové konstrukce	U _f = 1,0 - 1,6 W/m ² K systém AA100 HI
Součinitel prostupu tepla rámové konstrukce	U _f = 1,7 - 2,2 W/m ² K systém AA100 HW
Vzduchová neprůzvučnost	NPD

 Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 1.1.2021



 Ing. Jiří Korbelař
 manažer technického vývoje