

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Hliníkové zdvižně-posuvné dveře, typ HS PORTAL STANDARD, systém AA3572	
Zatížení větrem	B2	
Vodotěsnost	4A	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Vzduchová neprůzvučnost R_w	NPD	
Součinitel prostupu tepla dveřmi U_d	Ud = 1,6 W/m ² .K	se zasklením Ug = 1,1 W/m ² .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 1,5 W/m ² .K	se zasklením Ug = 1,1 W/m ² .K (SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 1,5 W/m ² .K	se zasklením Ug = 1,0 W/m ² .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 1,5 W/m ² .K	se zasklením Ug = 1,0 W/m ² .K (SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 1,2 W/m ² .K	se zasklením Ug = 0,7 W/m ² .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 1,2 W/m ² .K	se zasklením Ug = 0,7 W/m ² .K (SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 1,1 W/m ² .K	se zasklením Ug = 0,6 W/m ² .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 1,1 W/m ² .K	se zasklením Ug = 0,6 W/m ² .K (SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 1,1 W/m ² .K	se zasklením Ug = 0,5 W/m ² .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
Světelný činitel prostupu	0,82	se zasklením 4-16-4 Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,81	se zasklením 6-16-4 Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,80	se zasklením 6-16-6 Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,79	se zasklením 8-16-6 Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,79	se zasklením 8-16-8 Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,77	se zasklením 4-16-4 Ug = 1,0 W/m ² .K
	0,71	se zasklením 8-16-6-16-8 Ug = 0,6 W/m ² .K
	0,74	se zasklením 4-18-4-18-4 Ug = 0,5 W/m ² .K
	0,73	se zasklením 6-18-4-18-6 Ug = 0,5 W/m ² .K
	0,72	se zasklením 6-18-6-18-6 Ug = 0,5 W/m ² .K
Solární faktor	0,64	se zasklením 4-16-4 Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,63	se zasklením 6-16-4 Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,63	se zasklením 6-16-6 Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,62	se zasklením 8-16-6 Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,61	se zasklením 8-16-8 Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,57	se zasklením 4-16-4 Ug = 1,0 W/m ² .K
	0,50	se zasklením 8-16-6-16-8 Ug = 0,6 W/m ² .K
	0,52	se zasklením 4-18-4-18-4 Ug = 0,5 W/m ² .K
	0,51	se zasklením 6-18-4-18-6 Ug = 0,5 W/m ² .K
	0,51	se zasklením 6-18-6-18-6 Ug = 0,5 W/m ² .K
Průzvučnost	4	

 Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 1.1.2021



 Ing. Jiří Korbělář
 manažer technického vývoje