

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika

Parametr	Typ ALU DESIGN CLASSIC VD112	
	jednokřídlové dveře	dvoukřídlové dveře
Zatížení větrem	<b>C5</b>	<b>C3</b>
Vodotěsnost	<b>8A</b>	<b>2A</b>
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Vzduchová neprůzvučnost $R_w$	NPD	
Součinitel prostupu tepla	Ud = 0,90 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer	
	Ud = 0,84 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením Ug = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer	
	Ud = 0,79 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer	
	Ud = 0,73 W/m <sup>2</sup> .K s PUR deskou tloušťky 48mm + AL plech 2mm Up = 0,55 W/m <sup>2</sup> .K	
	Ud = 0,61 W/m <sup>2</sup> .K s plnou dveřovkou 94mm + AL plech 3mm	
Světelný činitel prostupu	0,74 se zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> .K	
	0,74 se zasklením 4-16-4-16-4 Ug = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K	
	0,74 se zasklením 4-18-4-18-4 Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K	
Solární faktor	0,52 se zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> .K	
	0,52 se zasklením 4-16-4-16-4 Ug = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K	
	0,52 se zasklením 4-18-4-18-4 Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K	
Průzvučnost	<b>4</b>	<b>3</b>

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <https://configurator.agc-yourglass.com/configurator/request>

V Lázních Toušeň dne 1.4.2021



Ing. Jiří Korbelař  
manažér technického vývoje